



# OMEGA SD10 Ångbroms

Väderbeständig, 3-lagrig underlagstakduk med ångbromsande effekt för all typ av isolering ovanför takstolarna. OMEGA SK DUO Ångbroms har två växelsidiga akrylatklisterremsor för limning av stumfogar. Typ: Standard = utan klisterremsor, SK DUO = dubbelsidig klisterremsa.

## Fördelar

- Lätt
- Slitstark
- Formstabil
- Fullt återvinningsbar
- Åldersbeständig
- 2 månader utomhusexponering

## Användningsområde

- För isolering ovanför takstol
- På rumsidan, under värmeisoleringen

## Rekommenderade produkter

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | OMEGA QUIILLI Fogmassa  |
|  | AIRSTOP SPRINT Fogmassa |
|  | OMEGA FROZEN Limpasta   |
|  | AIRSTOP FLEX Tejp       |

## Finns i följande dimensioner

| Artikelnummer | Typ      | Rullbredd | Rulllängd | Rullar / pall | Total yta           |
|---------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|
| 20MDB         | Standard | 1.5 m     | 50 m      | 20 Rullar     | 1500 m <sup>2</sup> |
| 20MDBSK       | SK DUO   | 1.5 m     | 50 m      | 20 Rullar     | 1500 m <sup>2</sup> |
| 20MDB3SK      | SK DUO   | 3 m       | 50 m      | 20 Rullar     | 3000 m <sup>2</sup> |

## Teknisk data

|                                                                |                                                           |                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Sammansättning                                                 | 3-lagrig PP-filt med två växelsidiga akrylatklisterremsor | Sd-Värde                                                       | 10 (-5 / +8) m                 |
| Töjning (EN 12311-1) på längden                                | 40 - 100 %                                                | Töjning (EN 12311-1) tvärgående                                | 50 - 110 %                     |
| Högsta dragkraft (EN 12311-1) på längden                       | 300 (±40) N/50 mm                                         | Högsta dragkraft (EN 12311-1) tvärgående                       | 230 (±30) N/50 mm              |
| Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) på längden | 250 N (±30)                                               | Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) tvärgående | 320 N (±40)                    |
| Tjocklek                                                       | 0.75 mm                                                   | Temperaturbeständighet                                         | -40-80 (tillfälligt 100 °C) °C |
| Ytvikt                                                         | 175 (± 5) g/m <sup>2</sup>                                | Färg                                                           | Beige                          |
| UV-Beständighet                                                | 2 Månader                                                 | Motstånd mot vattengenomträngning (EN 1928)                    | W1                             |
| Förvaring                                                      | Svalt och torrt                                           | Brandklass (EN 13501-1 / EN 11925-0)                           | E                              |

# OMEGA SD10 Ångbroms

## Installation

Lägg duken så att sidan med tryck ligger uppåt (UV-beständiga sidan). Fäst överlappningarna i träkonstruktionen med häftpistol. Överlappningar och kantanslutningar: minst 10 cm överlappning - detta är markerat på OMEGA SD10 SK DUO Ångbroms med grön streckmarkering. Överlappningar och anslutningar ska fogas lufttätt med AIRSTOP Tätningssmassa SPRINT eller med OMEGA QUILLI.

