



Tekniskt datablad

OMEGA 125 SK DUO diffusionsöppet membran

Är ett extremt diffusionsöppet membran med två alternerande akrylatklisterremсор som vindtätning för slutna fasader. Typ: Standard = utan klisterremсор, SK DUO = dubbelsidig klisterremsa.

Fördelar

- Regnsäker
- Vindtät
- UV-stabil
- Lätt att skära till
- Öppen för spridning
- Halksäker

Användningsområde

- som vindtätning för slutna fasader

Rekommenderade produkter

	OMEGA NDB Spiktättningsband ESK
	AIRSTOP SPRINT Fogmassa
	OMEGA NDB Spiktättningsband DSK
	OMEGA QUILLI Fogmassa
	PE NDB Spiktättningsband DSK
	AIRSTOP ULTRA Tejp
	OMEGA FROZEN Limpasta

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
20M125075	Standard	0.75 m	50 m	60 Rullar	2250 m ²
20M125150	Standard	1.5 m	50 m	36 Rullar	2700 m ²
20M125300	Standard	3 m	50 m	30 Rullar	4500 m ²
20M125SK1	SK DUO	1.5 m	25 m	64 Rullar	2400 m ²
20M125SK	SK DUO	1.5 m	50 m	36 Rullar	2700 m ²

Teknisk data

Sammansättning	3-lagrig PP-filt med två växelsidiga akrylatklisterremсор	Sd-Värde	0.025 (+0,035/-0,01) m
Töjning (EN 12311-1) på längden	ca. 65 %	Töjning (EN 12311-1) tvärgående	ca. 70 %
Högsta dragkraft (EN 12311-1) på längden	305 (± 45) N / 50 mm	Högsta dragkraft (EN 12311-1) tvärgående	180 (± 25) N / 50 mm
Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) på längden	150 (± 50) N	Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) tvärgående	140 (± 50) N
Tjocklek	0.35 mm	Temperaturbeständighet	-40-80 (tillfälligt 100 °C) °C
Ytvikt	125 (± 5) g/m ²	Färg	Grå
UV-Beständighet	4 Veckor	Motstånd mot vattengenomträngning (EN 1928)	W1
Förvaring	Svalt och torrt	Brandklass (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E

OMEGA 125 SK DUO diffusionsöppet membran

Tillämpning OMEGA WD

OMEGA WD Vindskydd fästs till underlaget med hjälp av häftpistol med trycket utåt. Det ska vara ungefär 10 cm överlappning. AIRSTOP Fogmassa SPRINT eller OMEGA QUILLI ska användas för vidhäftning av OMEGA WD Vindskydd vid skarvar. Materialen som används ska vara fria från damm och fett och underlaget skall vara torrt och stabilt. Klistret fungerar som tätning, inte som en stark sammanfogning.

