



Tekniskt datablad

AIRSTOP FLEX Plåster



För att garantera luft- och vindtätethet för en konstruktions skal måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. AIRSTOP FLEX Plåster är slitstarkt, har ett generöst lager klister och lämpar sig för en mängd olika sammanfogningar.

Fördelar

- Snabb och enkel applicering
- Stark vidhäftning

Användningsområde

- En snabb tätning för större öppningar t.ex. för inblåsningöppningar

Normer

- DIN 4108-11 inklusive åldrande
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Bredd	Längd	Styck / rulle	Kartonginnehåll
3FLEXPF1	180 mm	180 mm	222 Stk	4 Rullar
3FLEXPF2	200 mm	200 mm	200 Stk	4 Rullar

Teknisk data

Sammansättning	något töjbart syntetiskt basmaterial, lufttätt laminerat, akrylatlim	Temperaturbeständighet	-40-100 °C
Bearbetningstemperatur	från -5 °C	Hållbarhet	2 år
Färg	Vit med transparent AIRSTOP-tryck	UV-Beständighet	2 Månader
Förvaring	svalt och torrt		

AIRSTOP FLEX Plåster

Info

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning. Plåster fungerar som tätning och inte som en stark sammanfogning (Limfogarna får inte utsättas för långvariga dragbelastningar – när t.ex. borrhålen på OSB-skivor sätts tillbaka skall dessa fixeras mekaniskt). Det rena akrylatklistret som används innehåller inga hartser eller andra tillsatsmedel som leder till försprödning av klisterkiktet och är därför mycket åldersbeständigt.

